



CMA biedt een compleet systeem voor meten en sturen met de computer: Interfaces, Sensoren, Actuatoren, practicumlijn en de Coach-software: onze leer- en auteursomgeving

www.cma-science.nl

CoachLab II+

Multifunctionele interface voor meten en sturen met de computer



Fotografie: denotti.com - Design: hanontwerper.nl

CoachLab II+ is een multifunctionele interface, eenvoudig in het gebruik. Met CoachLab II+ kan met de computer met een groot aantal sensoren worden gemeten en CoachLab II+ kan worden gebruikt voor het besturen van meet-en regelsystemen.

CoachLab II+ wordt op de computer aangesloten via een USB-poort en van voeding voorzien via de meegeleverde voedingsadapter. CoachLab II+ is voorzien van FLASH geheugen, waardoor het mogelijk is de interne software (firmware) te updaten.

Maximale bemonsterfrequentie	100 kHz
Resolutie	12 bits
Analoge ingangen	twee BT-ingangen met sensorherkenning en twee 4mm-ingangen
Digitale ingangen	twee BT-ingangen
Uitgangen	vier 4mm-uitgangen (2-bits) met regelbare uitgangsspanning
Computeraansluiting	USB-poort
Voeding	lichtnetadapter
Software	Coach 6 (licentieversie of Coach 6 Lite (gratis))



CMA Centrum voor Microcomputer Applicaties
www.cma-science.nl